



CCI CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTANAS

www.exafan.com



CARACTERÍSTICAS:

El regulador CCI es un equipo diseñado para todas aquellas instalaciones en las que necesitemos controlar grandes ventanas laterales en ventilación natural y un sencillo grupo de ventilación forzada, utilizando las mismas entradas de aire.

El CCI es ideal para todos aquellos edificios de destetes, cebaderos y gestaciones, en las que, gracias a las condiciones climáticas externas, se sigue empleando ventilación natural.



Sustituye: RCI

| Interfaz | | Pantalla Táctil de 4,3" |
|---|------------------------------|-------------------------|
| Entradas Analógicas | Sondas de temperatura | 4 |
| | Sondas de T. Exterior Exafan | SÍ |
| | Humedad Relativa | SÍ |
| | CO2 | SÍ |
| | NH3 | SÍ |
| | Estación meteorológica | SÍ |
| Salidas Digitales | Control ventana izquierda | 2 |
| | Control ventana derecha | 2 |
| | Calefacción | 1 |
| | Refrigeracion | 1 |
| | Alarma | 1 |
| Salidas Analógicas | Ventilación regulada | 1 |
| | Ventana izquierda | 1 |
| | Ventana derecha | 1 |
| | Válvulas | 1 |
| Control de ExaNG-UP | | SÍ |
| Salidas 485 para ventiladores EC | | SÍ |
| Control de USB | | SÍ |
| Curvas | | SÍ |
| Histórico | | SÍ |
| Comunicaciones | Bucle ExaRED | SÍ |
| | Wifi (próximamente) | SÍ |

